

徐霞客镇道路交通安全设施养护（2025-2028年）清单及最高限价

序	项目内容	单位	全费用综合单价最高限价 (元)
1	交通标线,采用耐久、反光性能好的热熔型 2 号标号标线,标线涂层厚 1.8-2.0mm, 标线表面撒玻璃珠,含量 0.34kg/m ²	m ²	55
2	单柱式让行标志△90（铝合金板），立柱钢管Φ89*4*2000mm（净高），包含二级反光膜、基础制作、土方开挖	套	1150
3	单柱式指标标志 80*80（铝合金板），立柱钢管Φ89*4*2000mm（净高），包含反光膜、基础制作、土方开挖	套	2100
4	单悬臂式禁令标志 2*Φ80（铝合金板），立柱钢管Φ159*4*5000mm（净高），悬臂长 3m, 包含二级反光膜、基础制作、土方开挖	套	8000
5	Φ114*1200mm 警示桩，壁厚 3mm, 包含二级反光膜、基础制作、土方开挖或钻孔	根	300
6	橡胶减速带，每块尺寸 350mm 宽*1000mm 长*50mm 厚	米	270
7	减速震荡线	m ²	160
8	单柱式指示标志 75*180（铝合金板），立柱钢管Φ140*4*2000mm（净高），包含二级反光膜、基础制作、土方开挖	套	4000
9	单柱式组合禁令标志 Φ80+80*120（铝合金板），立柱钢管Φ140*4*2000mm（净高），包含二级反光膜、基础制作、土方开挖	套	3850
10	附着式指示标志 75*180（铝合金板），包含二级反光膜	块	950
11	单柱式组合禁令标志 Φ80+80*25（铝合金板），立柱钢管Φ140*4*2000mm（净高），包含二级反光膜、基础制作、土方开挖	套	2300
12	单悬臂式禁令标志 2△90（铝合金板），立柱钢管Φ159*4*5000mm（净高），悬臂长 3m, 包含二级反光膜、基础制作、土方开挖	套	8200
13	Φ80 反光镜，含基础制作、安装	套	1500
14	机非隔离护栏，根据徐霞客镇现有道路护栏，投标单位综合考虑报价。	米	295
15	S 型防撞护栏修复	米	380
注:全费用综合单价均包含辅助材料、人工、机械、运费、保险、各种税费、劳保等一切费用。			